


- 140+2

- 100+2




Технические требования

- 1) Габаритные размеры даны для рабочей и складной
- 2) На складе допускается разница между наимен. параметрами
- 3) На технологическом процессе допускается различие между
- 4) диаметром базы 4 и диаметром базы 2, не более 2 мм, при этом
- диаметр базы 2 не может быть в пределах 60-62 мм.
- 5) На технологическом процессе допускается различие
- 6) диаметра базы 4 и диаметра базы 2 не более 2 мм.



Изображение № 1, РО 577

Изображение № 1, РО 577			Приложение № 7	
Наименование	Мат. №	Мат. №	Мат. №	Мат. №
БУЛО			M4	12
Лицевая (л. 1 из 3)				
Лицевая (л. 2 из 3)				
Лицевая (л. 3 из 3)				



Технические требования

1. Поверхности отверстий должны быть ровной и чистой
2. На краях отверстий не допускаются заломы, подрезы, раковины
3. На поверхности отверстии допускаются единичные выемки, погрешность не более 4 мм² и глубиной не более 2 мм, но расстояние не менее 20 мм друг от друга в количестве не более 4 штук на поверхность одного отверстия
4. Отверстие не должно быть конусным
5. На поверхности отверстия допускаются скрутики и изъедины не допускаются
6. Канавка №№ 163 - 167



Чертёжный лист № 34				101-2-7		
Номер	Наименование	Материал	Кол-во	Номер	Наименование	Материал
101-2-7	Било	сталь	1	114	12	сталь
101-2-7	Опорка (на Г134)	сталь	1	117	Опора (на Г134)	сталь
101-2-7	Лапка	сталь	1	118	Лапка	сталь

